



商品名

A2024BE-T4

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

| 外径 (mm) | 長さ (mm) | 引張強さ N/mm ² | 耐力 N/mm ² | 伸び % |
|---------|---------|---------------------------|-------------------------|---------|
| 15 | 4000 | 410以上 | 305以上 | 12以上 |
| 20 | 4000 | 450以上 | 315以上 | 10以上 |
| 25 | 4000 | | | |
| 30 | 4000 | | | |
| 35 | 4000 | | | |
| 40 | 4000 | | | |
| 45 | 4000 | 480以上 | 365以上 | |
| 50 | 4000 | | | |
| 55 | 4000 | | | |
| 60 | 4000 | | | |
| 65 | 4000 | | | |
| 70 | 4000 | | | |
| 75 | 4000 | | | |
| 80 | 4000 | | | |
| 85 | 4000 | | | |
| 90 | 4000 | | | |
| 95 | 4000 | | | |
| 100 | 4000 | | | |
| 110 | 4000 | | | |
| 120 | 4000 | | | |
| 130 | 4000 | | | |
| 140 | 4000 | | | |
| 150 | 4000 | 470以上 | 335以上 | 8以上 |
| 160 | 4000 | 460以上 | 315以上 | |
| 180 | 4000 | | | |
| 200 | 4000 | | | |
| 210 | 2000 | | | |
| 230 | 2000 | | | |
| 250 | 2000 | | | |
| 300 | 2000 | | | |