



商品名

# A2017P-T351

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

JIS-H 4000

(100mm超えは機械的性質の規格値がありません)

板厚 (mm)	1000×2000 (mm)	1250×2500 (mm)	1525×3050 (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
6.0		◎		375以上	215以上	12以上
8.0		◎				
10.0		◎				
12.0		◎				
15.0		◎				
20.0		◎				
25.0		◎				
30.0		◎	◎			
35.0		◎				
40.0		◎				
45.0		◎		355以上	195以上	11以上
50.0		◎				
55.0		◎				
60.0		◎	◎			
70.0		◎				
80.0		◎				10以上
90.0		◎				
100.0		◎				
110.0			◎			
120.0			◎			
150.0			◎	—	—	—

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金板

高精度  
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格  
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金  
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063  
押出形材

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金丸管

JIS規格銅  
及び  
銅合金板

JIS規格  
銅スパー

JIS規格銅  
及び  
銅合金棒

JIS規格銅  
及び  
銅合金継目無管

JIS規格銅合金  
連続鋳造鋳物