



商品名

A5052P-H112

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

JIS-H 4000

(75mm超えは機械的性質の規格値がありません)

板厚 (mm)	1000×2000 (mm)	1250×2500 (mm)	1525×3050 (mm)	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %
8.0	◎	◎	◎	195以上	110以上	7以上
10.0	◎	◎	◎			
12.0	◎	◎	◎			
15.0	◎	◎	◎	175以上	65以上	12以上
16.0	◎	◎	◎			
18.0	◎	◎	◎			
20.0	◎	◎	◎			
25.0	◎	◎	◎			
30.0	◎	◎	◎			
35.0		◎	◎			
40.0		◎	◎			
45.0		◎	◎			
50.0		◎	◎			
55.0		◎	◎			
60.0		◎	◎			16以上
65.0		◎	◎			
70.0		◎	◎			
80.0		◎	◎			
90.0		◎	◎			
100.0		◎	◎			
110.0			◎	—	—	
120.0		◎	◎			
130.0		◎	◎			
140.0		◎	◎			
150.0		◎	◎			

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

高精度アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063押出型材

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金丸管

JIS規格鋼及び銅合金板

JIS規格銅鋳スパー

JIS規格鋼及び銅合金棒

JIS規格鋼及び銅合金継目無管

JIS規格銅合金連続鋳造鋳物

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。