



商品名

# A6061P-T651

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

JIS-H 4000

(100mm超えは機械的性質の規格値がありません)

板厚 (mm)	1000×2000 (mm)	1250×2500 (mm)	1525×3050 (mm)	2000×4000 (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
8.0	◎	◎			295以上	245以上	10以上
10.0		◎	◎				
12.0		◎	◎				
15.0		◎	◎				9以上
20.0		◎	◎				
25.0		◎	◎	◎			
30.0		◎	◎				8以上
35.0		◎	◎				
38.0				◎			
40.0		◎	◎				
45.0		◎	◎				
50.0		◎	◎				
55.0		◎	◎				6以上
60.0		◎	◎				
65.0		◎	◎				
70.0		◎	◎				
80.0		◎	◎				
85.0			◎				
90.0		◎	◎				
100.0		◎	◎				
110.0		◎	◎		—		
120.0		◎	◎				
130.0		◎	◎				
140.0			◎				
150.0		◎	◎				
160.0		◎					
180.0			◎				

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

高精度アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063押出型材

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金丸管

JIS規格鋼及び銅合金板

JIS規格銅ブスバー

JIS規格鋼及び銅合金棒

JIS規格鋼及び銅合金継目無管

JIS規格銅合金連続鋳造鋳物

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。