



商品名

A7075P-T651

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板

JIS-H 4000

(100mm超えは参考規格となります)

板厚 (mm)	1000×2000 (mm)	1250×2500 (mm)	1525×3050 (mm)	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %
8.0			◎	540以上	460以上	8以上
10.0			◎			
12.0		◎	◎			
15.0			◎	540以上	470以上	7以上
20.0			◎			
25.0			◎			
30.0			◎	530以上	460以上	6以上
35.0			◎			
40.0			◎			
50.0			◎	525以上	440以上	5以上
60.0			◎			
70.0			◎			
80.0			◎	495以上	420以上	5以上
90.0			◎			
100.0			◎	460以上	360以上	3以上
120.0			◎			
130.0			◎	—	—	—
150.0			◎	—	—	—

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金板

高精度
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063
押出型材

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金丸管

JIS規格銅
及び
銅合金板

JIS規格
銅ブスバー

JIS規格銅
及び
銅合金棒

JIS規格銅
及び
銅合金継目無管

JIS規格銅合金
連続鋳造物