



商品名

# A2014BE-T6

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

(180mm超えは参考規格となります)

外径 (mm)	長さ (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
20	2000	470以上	410以上	7以上
25	2000			
30	2000			
35	2000			
40	2000			
45	2000			
50	2000			
55	4000			
60	4000			
65	4000			
70	4000			
75	4000			
80	4000			
85	4000			
90	4000			
95	4000			
100	4000			
110	4000	430以上	365以上	
120	4000			
130	4000			
140	4000			
150	4000			
160	4000	—	—	—
170	4000			
180	4000			
200	4000	—	—	—
220	4000			
230	2000			
250	2000			

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金板

高精度  
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格  
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金  
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063  
押出形材

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金丸管

JIS規格鋼  
及び  
鋼合金板

JIS規格  
鋼ブスバー

JIS規格鋼  
及び  
鋼合金棒

JIS規格鋼  
及び  
鋼合金継目無管

JIS規格鋼合金  
連続鋳造鋳物