



商品名

# A2017BD-T4

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

外径 (mm)	長さ (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
5	2000	380以上	225以上	12以上
6	2000			
7	2000			
8	2000			
9	2000			
10	2000			
11	2000			
12	2000			
13	2000			
14	2000			
15	2000			
16	2000			
17	2000			
18	2000			
19	2000			
20	2000			
21	2000			
22	2000			
23	2000			
24	2000			
25	2000			
26	2000			
28	2000			
30	2000			

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金板

高精度  
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格  
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金  
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063  
押出型材

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金丸管

JIS規格鋼  
及び  
銅合金板

JIS規格  
銅ブスバー

JIS規格鋼  
及び  
銅合金棒

JIS規格鋼  
及び  
銅合金継目無管

JIS規格銅合金  
連続鋳造鋳物

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

# A2017BD-T4

## JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

外 径 (mm)	長 さ (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
32	2000	380以上	225以上	12以上
33	2000			
34	2000			
35	2000			
36	2000			
38	2000			
40	2000			
42	2000			
45	2000			
46	2000			
48	2000			
50	2000			

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金板

高精度  
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格  
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金  
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063  
押出型材

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金丸管

JIS規格銅  
及び  
銅合金板

JIS規格  
銅ブスバー

JIS規格銅  
及び  
銅合金棒

JIS規格銅  
及び  
銅合金継目無管

JIS規格銅合金  
連続鋳造鋳物