



商品名

A2017BE-T4

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

外径 (mm)	長さ (mm)	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %
36	2000	345以上	215以上	12以上
45	2000			
48	2000			
52	4000			
55	4000			
60	4000			
65	4000			
70	4000			
75	4000			
80	4000			
85	4000			
90	4000			
95	4000			
100	4000			
105	4000			
110	4000			
115	4000			
120	4000			
125	4000			
130	4000			
140	4000			
150	4000			
160	4000			

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金板

高精度
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063
押出型材

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金丸管

JIS規格銅
及び
銅合金板

JIS規格
銅ブスバー

JIS規格銅
及び
銅合金棒

JIS規格銅
及び
銅合金継目無管

JIS規格銅合金
連続鋳造鋳物

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

A2017BE-T4

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

外 径 (mm)	長 さ (mm)	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %
170	4000	345以上	215以上	12以上
180	4000			
190	4000			
200	4000			
210	4000			
220	4000			
230	4000			
240	4000			
250	4000			
260	4000			
270	4000			
280	4000			
290	2000			
300	2000			
310	2000			
320	2000			
330	2000			
340	2000			
350	2000			
360	2000			

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金板

高精度
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063
押出形材

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金丸管

JIS規格銅
及び
銅合金板

JIS規格
銅ブスバー

JIS規格銅
及び
銅合金棒

JIS規格銅
及び
銅合金継目無管

JIS規格銅合金
連続鋳造鋳物