



商品名

# A2024BE-T4

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

(180mm超えは参考規格となります)

外径 (mm)	長さ (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
15	2000	410以上	305以上	12以上
20	2000	450以上	315以上	10以上
25	2000			
30	2000			
35	2000			
40	2000	480以上	365以上	
45	2000			
50	2000			
55	4000			
60	4000			
65	4000			
70	4000			
75	4000			
80	4000			
85	4000			
90	4000	470以上	335以上	8以上
95	4000			
100	4000	460以上	315以上	
110	4000			
120	4000	—	—	—
130	4000			
140	4000			
150	4000			
160	4000			
180	4000			
200	4000	—	—	—
210	2000			
230	2000			
250	2000			
300	2000	—	—	—

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金板

高精度  
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格  
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金  
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063  
押出型材

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金丸管

JIS規格鋼  
及び  
銅合金板

JIS規格  
銅ブスバー

JIS規格鋼  
及び  
銅合金棒

JIS規格鋼  
及び  
銅合金継目無管

JIS規格銅合金  
連続鋳造鋳物

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。