



商品名

A5052BD-H14

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

(30mm超えの機械的性質のJIS規格はありません)

外径 (mm)	長さ (mm)	引張強さ N/mm ²	耐力 N/mm ²	伸び %			
3	2000	235以上	—	—			
4	2000		180以上	—			
5	2000						
6	2000						
7	2000						
8	2000						
9	2000						
10	2000						
11	2000						
12	2000						
13	2000						
14	2000						
15	2000						
16	2000						
17	2000						
18	2000						
19	2000						
20	2000						
22	2000				—	—	—
25	2000						
26	2000						
28	2000						
30	2000						
32	2000						
35	2000						
36	2000						
38	2000						
40	2000						
42	2000						
45	2000						
48	2000						
50	2000						
55	2000						
60	2000						
65	2000						
70	2000						
75	2000						
80	2000						
85	2000						

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金板

高精度
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金
継目無管

取り寄せ品

JIS規格A6063
押出型材

JIS規格アルミニウム
及び
アルミニウム合金丸管

JIS規格銅
及び
銅合金板

JIS規格
銅ブスバー

JIS規格銅
及び
銅合金棒

JIS規格銅
及び
銅合金継目無管

JIS規格銅合金
連続鋳造鋳物