



商品名

# A5056BE-H112

JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

外径 (mm)	長さ (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
40	2000	245以上	100以上	—
45	2000			
50	2000			
55	4000			
60	4000			
62	2000			
65	4000			
70	4000			
75	4000			
80	4000			
85	4000			
90	4000			
95	4000			
100	4000			
110	4000			
120	4000			
130	4000			
140	4000			
150	4000			
160	4000			
170	4000			
180	4000			
190	4000			

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

- JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金板
- 高精度アルミニウム合金厚板
- 航空宇宙規格アルミニウム合金板
- JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒**
- JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管
- 取り寄せ品
- JIS規格A6063押出型材
- JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金丸管
- JIS規格銅及び銅合金板
- JIS規格銅ブスバー
- JIS規格銅及び銅合金棒
- JIS規格銅及び銅合金継目無管
- JIS規格銅合金連続鋳造鋳物

# A5056BE-H112

## JIS規格アルミニウム及びアルミニウム合金棒

JIS-H 4040

外 径 (mm)	長 さ (mm)	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	耐力 N/mm <sup>2</sup>	伸び %
200	4000	225以上	80以上	—
210	4000			
220	4000			
230	2000			
240	2000			
250	2000			
260	2000			
270	2000			
280	2000			
290	2000			
300	2000			
310	2000			
320	2000			
330	2000			
340	2000			
350	2000			
360	2000	—	—	—

JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金板

高精度  
アルミニウム合金厚板

航空宇宙規格  
アルミニウム合金板

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金棒

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金  
継目無管

### 取り寄せ品

JIS規格A6063  
押出型材

JIS規格アルミニウム  
及び  
アルミニウム合金丸管

JIS規格銅  
及び  
銅合金板

JIS規格  
銅ブスバー

JIS規格銅  
及び  
銅合金棒

JIS規格銅  
及び  
銅合金継目無管

JIS規格銅合金  
連続鋳造物