


# A1070BE-H112



1000系アルミニウム

純アルミニウム99.5%以上

代表的な化学成分 (%)

| Si    | Fe     | Cu     | Mn     | Mg     | Cr | Zn     | Ti     | Al     |
|-------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| 0.2以下 | 0.25以下 | 0.04以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | —  | 0.04以下 | 0.03以下 | 99.7以上 |

特長



溶接性

加工性

導電性

耐食性

## 加工メニュー

外径やサイズによって対応できない場合があります。



規格: JIS-H 4040

| 外径 (mm) | 長さ (mm) | 在庫状況 | 機械的性質                     |                         |        |
|---------|---------|------|---------------------------|-------------------------|--------|
|         |         |      | 引張強さ (N/mm <sup>2</sup> ) | 耐力 (N/mm <sup>2</sup> ) | 伸び (%) |
| 95      | 2000    | ▲    | 55以上                      | 15以上                    | —      |
| 100     | 2000    | ▲    |                           |                         |        |
| 110     | 2000    | ▲    |                           |                         |        |
| 120     | 2000    | ▲    |                           |                         |        |
| 130     | 2000    | ▲    |                           |                         |        |
| 140     | 2000    | ▲    |                           |                         |        |
| 150     | 2000    | ▲    |                           |                         |        |
| 160     | 2000    | ▲    |                           |                         |        |

### ▲=取寄品

- ・JIS適合品には認証取得品の「JIS規格認証品」と製造メーカーの自己適合宣言による「JIS規格品」があります。
- ・JIS規格内であっても「JIS H 4040相当品」となる場合があります。
- ・長さ4000mmの定尺も外径サイズにより取り扱いがあります。こちらにつきましては都度お問い合わせください。